



DÁ MAIS

DÁ VIDA.

QUE BRILHO.

A nova linha de Vernizes Hydronorth oferece muito mais benefícios para sua madeira, como brilho, durabilidade, proteção, além de serem fáceis de aplicar e proporcionar um excelente

acabamento. Experimente

e surpreenda-se com a

Hydronorth Tintas e Resinas

Hydronorth Tintas e Resinas



## COPAL **PREMIUM**

**Especificações** 

Técnicas

**Especificações Técnicas** 

O Verniz Copal Premium Hydronorth tem fácil aplicação e oferece um ótimo acabamento, além de proteger e realçar superfícies de madeira. Ele é um produto de alta qualidade destinado a objetos de madeira de ambientes internos, como móveis, artesanatos, forros, portas e quarnições, conferindo beleza, brilho e realçando os veios e coloração natural do material. Por conta da qualidade superior das matérias-primas empregadas na sua composição, o Verniz Copal da Hydronorth tem uma ótima aderência, alastramento e durabilidade.

Garantia de 2 anos.

#### **Embalagens** Diluição **Ferramentas** Secagem Até 6 horas ao toque, Pistola, airless, 900ml Diluir até 10% 12 horas entre demãos, ou 3,6L 24 horas final e

**Substrato** 

Madeira

Cor

7 dias para cura total.

Natural

rolo de espuma ou pincel de cerdas com aguarrás.

**Acabamento** 

Brilhante

**Ambiente** 

Interior

Rendimento (m²/acabado)

macias.

Lata 0,9 litro/acabado: mínimo de 3,75m<sup>2</sup>, Galão 3,6 litros/acabado: mínimo de 15m<sup>2</sup>.



O Verniz Premium Duplo Filtro Solar Hydronorth possui alta durabilidade, excelente acabamento, ótima aplicabilidade, e oferece uma superproteção UV às superfícies de madeira. Ele oferece um acabamento brilhante e acetinado em móveis rústicos e de jardim, esquadrias, guarnições, portas, portões, estruturas aplainadas ou não, pérgulas e guarda-corpos. Formulado com matérias-primas de excelente qualidade e alto desempenho, o Verniz Premium Duplo Filtro Solar Hydronorth garante resistência a radiações UV e durabilidade por muito mais tempo que os vernizes convencionais.

# **PREMIUM DUPLO FILTRO SOLAR**

#### **Embalagens** Secagem

Até 6 horas ao toque, 12 horas entre demãos, 24 horas final e 900ml ou 3,6L 7 dias para cura total.

**Substrato** 

Madeira

Natural

Cor

Acabamento Acetinado

### Diluição

Diluir até 10% com aguarrás.

Cores

Natural Imbuja Mogno

**Acabamento** Brilhante

### **Ferramentas**

Pistola, airless, rolo de espuma ou pincel de cerdas macias.

### **Ambientes**

Exterior e Interior

### Rendimento (m<sup>2</sup>/acabado)

Lata 0.9 litro/acabado: mínimo de 3.75m<sup>2</sup>. Galão 3,6 litros/acabado: mínimo de 15m<sup>2</sup>.



# **MARÍTIMO PREMIUM**

O Verniz Marítimo Premium Hydronorth tem alta resistência, alto brilho, ótimo acabamento e o poder de enobrecer a madeira, principalmente as que ficam em contato com umidade e maresia, realçando a beleza natural do material. Ele é indicado para áreas internas e externas, proporcionando acabamento brilhante e alta proteção. O Verniz Marítimo Hydronorth é produzido com resinas de excelente qualidade, é fácil de aplicar e ideal para uso em móveis rústicos e de jardim, esquadrias, portões, portas, guarnições, estruturas e pérgulas.

Garantia de 2 anos.

#### **Embalagens** Diluição **Ambientes** Secagem **Ferramentas** Até 6 horas ao toque, Pistola, airless, 900ml Diluir até 10% 12 horas entre demãos, 24 horas final e rolo de espuma ou pincel de cerdas Exterior e Interior ou 3,6L com aguarrás. 7 dias para cura total. macias. **Especificações** Técnicas Cor Rendimento **Substrato Acabamento** (m²/acabado) Lata 0,9 litro/acabado: mínimo de 3,75m<sup>2</sup>, Brilhante Madeira Galão 3,6 litros/acabado: mínimo de 15m<sup>2</sup>. Natura



# STAIN **DECORATIVO PREMIUM**

O Stain Decorativo Premium Hydronorth é um produto de fácil manutenção, com ação hidrorrepelente, de alta durabilidade e que preserva o aspecto natural da madeira. Ele é um impregnante de acabamento acetinado ideal para lambris, fachadas, pérgulas, guarda-corpos, gazebos, esquadrias, portas, portões, forros, cercas, pisos e estruturas de madeiras em geral, preservando seus veios e desenhos naturais. Além disso, o produto não forma película, o que proporciona uma aplicação sem bolhas ou rachaduras, e não necessita de remoção completa ao aplicar uma nova demão.

Especificacões Técnicas	Embalagens 900ml ou 3,6L	Secagem Até 6 horas ao toque, 12 horas entre demãos, 24 horas final e 7 dias para cura total.	<b>Diluição</b> Pronto para uso. Pistola/airless, pode diluir até 10% com aguarrás.	Ferramentas Pistola, airless, rolo de espuma ou pincel de cerdas macias.	Ambientes  Exterior e Interior
	Substrato	Cor	Acabamento	Rendimento (m²/ acabado) Lata 0,9 litro/acabado: até 4,25m², Galão 3,6 litros/acabado: até 17m².	
	Madeira	Natural	Acetinado		